

Hinweise Betonböden schleifen

Beton ist ein Naturprodukt

Die Bandbreite natürlicher Farbunterschiede sowie Flecken- und Schleierbildung gehören zu den Eigenschaften von Beton und stellen keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Diese Eigenschaften sind ggf. auch nach einer Behandlung durch Schleifen und Polieren noch sichtbar.

Verschmutzungen

Stärke Verschmutzungen, wie beispielsweise Öl- oder Farbflecken oder Reifenabdrücke durch „Weichmacherwanderung“ werden durch das abschleifen der obersten Schicht **möglicherweise nicht entfernt!** Solche feststehenden Flecken müssen im Vorfeld behandelt werden, z.B. mit speziellen Reinigungsmitteln wie „C2 Stain Clean“.

Beschädigungen

Starke Vertiefungen, wie Löcher, Abplatzungen und Risse werden durch das Schleifen **nicht entfernt!** Reparaturen (Betonkosmetik) müssen in einen separaten Arbeitsschritt durchgeführt werden.

Randbereiche

An manchen Rand- und Eckbereichen kann, aus technischen Gründen, nicht bis auf „null“ an den Rand gearbeitet werden.

Mauersperrbahn

Mauersperrbahnen müssen unbedingt vor der Bearbeitung des Bodens entfernt werden.

Feuchtigkeit

Die Oberfläche muss beim schleifen trocken sein.

Strom

Für die Schleifarbeiten ist zwingend ein Anschluss für Kraftstrom (16 A) notwendig.

Schleifstaub

Soweit nicht anderes vereinbart wurde erfolgt die Schleifstaubentsorgung bauseits.